



АЛТАИС

Наименование: **КВАРТИРНЫЙ ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ (КФРД-15)**

Артикул: **ATS.1426-Л**

Технические характеристики

- Диаметр номинальный, DN	15 мм
- Давление номинальное, PN	1,6 МПа
- Давление рабочее, Pp	0,3-1,6 МПа
- Пропускная способность, Kv	1,6 м ³ /час
- Рабочая среда	Вода, от 5 до 90°C
Давление после регулятора (P вых.):	
- В безрасходном режиме	от 0,2 до 0,4 МПа
- В режиме расхода воды до 0,5 л/с	0,27 ± 0,02 МПа
- Резьба присоединительная	G1/2"
- Резьба присоединения манометра	M12x1,5
- Строительная длина	55 мм
- Масса	0,181 кг

Гарантия

Гарантия -24 мес. с момента покупки. Хранить в упаковке изготовителя при температуре от -35°C до +50°C и влажности воздуха не более 60%. Срок службы не менее 6 лет



www.altais.ru



АЛТАИС

Наименование: **РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ КВАРТИРНЫЙ (РД-15)**

Артикул: **ATS.1425-Л**

Технические характеристики

- Диаметр номинальный, DN	15 мм
- Давление номинальное, PN	1,6 МПа
- Давление рабочее, Pp	0,3-1,6 МПа
- Пропускная способность, Kv	1,6 м3/час
- Рабочая среда	Вода, от 5 до 90°C
Давление после регулятора (P вых.):	
- В безрасходном режиме	от 0,2 до 0,4 МПа
- В режиме расхода воды до 0,5 л/с	0,27 ± 0,02 МПа
- Резьба присоединительная	G1/2"
- Резьба присоединения манометра	M12x1,5
- Строительная длина	55 мм
- Масса	0,180 кг

Гарантия

Гарантия -24 мес. с момента покупки. Хранить в упаковке изготовителя при температуре от -35°C до +50°C и влажности воздуха не более 60%. Срок службы не менее 6 лет



www.altais.ru